

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                         | Заявлено в проекте                                                                                         | Предлагаемая замена                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                           | <b>TRASSIR TRASSIR US-S 3-12-256 RA-18T</b>                                                                | <b>Uniview NVR304-32B-P16-IQ</b>                                                                  |
| Код ДИАС                                | 98079                                                                                                      | 80860                                                                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                   | по запросу                                                                                                 | 58 390 руб.                                                                                       |
| Наличие                                 | под заказ                                                                                                  | удалённый склад                                                                                   |
| Вес нетто, кг                           | 23,1                                                                                                       | 4                                                                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                    | 437,5х88х650                                                                                               | 400х74х369                                                                                        |
| Линейка                                 | UltraStation v3                                                                                            | —                                                                                                 |
| Производитель                           | TRASSIR                                                                                                    | UNV                                                                                               |
| Формат видеосжатия                      | H.265+   H.265   H.264   MPEG4 или MJPEG<br>(в зависимости от IP-камеры)                                   | Ultra 265   H.265   H.264                                                                         |
| Кол-во IP каналов                       | 256                                                                                                        | 32                                                                                                |
| Дополнительные интерфейсы               | 2 USB 2.0 (Type A), 2 USB 3.0 (Type A) на<br>задней панели, 2 USB 2.0 (Type A) на<br>передней панели       | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, Аудиовход и<br>выход RCA                                                  |
| Основной поток записи, Мп               | без ограничений                                                                                            | 12                                                                                                |
| Разрешение вывода                       | D-SUB/DVI-D: FullHD@60Hz, HDMI:<br>4K@60Hz                                                                 | HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до<br>1920x1080                                                        |
| Кол-во HDD                              | 12                                                                                                         | 4                                                                                                 |
| Объем HDD, TB                           | 18                                                                                                         | 10                                                                                                |
| Рабочая температура, С°                 | +5...+30                                                                                                   | -10...+55                                                                                         |
| Архив, Тбайт                            | 162                                                                                                        | 40                                                                                                |
| Сетевые протоколы                       | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect,<br>DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP,<br>HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF | TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP,<br>HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP,<br>802.1x, IPv6, IPv4 |
| Сетевые интерфейсы                      | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                            | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                   |
| Питание                                 | AC 220 В                                                                                                   | AC 100-240 В                                                                                      |
| HDD в комплекте                         | Да                                                                                                         | Нет                                                                                               |
| VGA                                     | —                                                                                                          | 1                                                                                                 |
| Входящая пропускная способность, Мбит/с | —                                                                                                          | 160                                                                                               |
| Исходящая пропускная способность,       | —                                                                                                          | 128                                                                                               |
| Количество портов PoE                   | —                                                                                                          | 16                                                                                                |
| Суммарная мощность PoE, Вт              | —                                                                                                          | 150                                                                                               |
| Стандарты PoE                           | —                                                                                                          | IEEE 802.3 af/at                                                                                  |
| HDMI                                    | 1                                                                                                          | 1                                                                                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.