

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR US-S 3-16-256 RA-6T	Uniview NVR504-32B-P16
Код ДИАС	98094	40213
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	110 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	27,2	4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437,5х133х650	400х74х368
Линейка	UltraStation v3	—
Производитель	TRASSIR	UNV
Рабочая температура, С°	+5...+30	-10...+55
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	Ultra 265 H.265 H.264
Кол-во IP каналов	256	32
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 (Type A), 2 USB 3.0 (Type A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0, 1 x RS485
Основной поток записи, Мп	без ограничений	16
Разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD@60Hz, HDMI: 4K@60Hz	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Кол-во HDD	16	4
Объем HDD, ТБ	6	10
Архив, Тбайт	75	—
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,H TTPS,DNS,DDNS,SNMP,SMTP,RTSP,802.1x,I PV6
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
HDD в комплекте	Да	—
VGA	—	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	—	320
Исходящая пропускная способность,	—	160
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	150
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.