

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR US-S 3-24-256 RA-18T	HiWatch DS-N204P(C)
Код ДИАС	98145	32210
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	14 190 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	35,8	1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437,5x178x650	200x48x200
Линейка	UltraStation v3	—
Производитель	TRASSIR	HiWatch
Рабочая температура, С°	+5...+30	-10...+55
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Кол-во IP каналов	256	4
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 (Type A), 2 USB 3.0 (Type A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	Задняя панель: 2 x USB 2.0
Основной поток записи, Мп	без ограничений	4
Разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD@60Hz, HDMI: 4K@60Hz	HDMI1/VGA1: до 1920x1080
Кол-во HDD	24	1
Объем HDD, ТБ	18	8
Архив, Тбайт	341	—
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M Ethernet
Питание	AC 220 В	DC 48 В
HDD в комплекте	Да	Нет
VGA	—	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	—	40
Исходящая пропускная способность,	—	60
Количество портов PoE	—	4
Суммарная мощность PoE, Вт	—	36
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.