

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR US-S 3-24-256 RA-18T	TRASSIR TRASSIR DuoStation 4416R AF
Код ДИАС	98145	87238
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	121 740 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	35,8	3,05
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437,5x178x650	440x45x346
Линейка	UltraStation v3	Duo
Рабочая температура, С°	+5...+30	+10...+30
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	H.265 H.264
Кол-во IP каналов	256	16
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 (Type A), 2 USB 3.0 (Type A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
Основной поток записи, Мп	без ограничений	12
Разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD@60Hz, HDMI: 4K@60Hz	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160
Кол-во HDD	24	4
Архив, Тбайт	341	—
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Питание	AC 220 В	DC 12 В
HDD в комплекте	Да	Нет
VGA	—	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	—	384
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	—	384
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
HDMI	1	1
Объем HDD, ТВ	18	18
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.