

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR US-S 3-24-256 RA-22T	TRASSIR TRASSIR NeuroStation 9400R/32
Код ДИАС	98151	91130
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	224 990 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	35,8	10
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437,5x178x650	482x89x550
Линейка	UltraStation v3	NeuroStation
Кол-во IP каналов	256	32
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 (Type A), 2 USB 3.0 (Type A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	На передней панели: 2 USB 2.0. На задней панели: 2 USB 3.2 Gen 1, 4 USB 2.0
Разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD@60Hz, HDMI: 4K@60Hz	D-Sub (VGA): FullHD, HDMI: 4K
Кол-во HDD	24	4
Объем HDD, ТБ	22	24
Архив, Тбайт	417	—
HDD в комплекте	Да	Нет
VGA	—	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	—	720
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	—	720
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Рабочая температура, С°	+5...+30	+5...+30
HDMI	1	1
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)
Основной поток записи, Мп	без ограничений	Без ограничений
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Питание	AC 220 В	AC 220 В

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.