

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                         | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua</b>                                               | <b>Uniview IPC3612LB-ADF28K-G</b>         |
| Код ДИАС                         | <del>98226</del><br><b>DN-IPC-HDW1239VP-SA-IL-0360B-S7</b> | 60531                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 9 090 руб.                                                 | 9 990 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                                                  | удалённый склад                           |
| Производитель                    | Dahua                                                      | UNV                                       |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                                         | 30                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                                      | 0,01                                      |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                                        | 2.8                                       |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                                                | 1/2.7" CMOS                               |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC                                         | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                        | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                                          | microSD до 128 Гб                         |
| Тип подсветки                    | IR/LED                                                     | IR                                        |
| WDR                              | DWDR                                                       | WDR (120 dB)                              |
| Питание                          | DC 12 В                                                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                                        | Да                                        |
| Грозозащита                      | Нет                                                        | Да                                        |
| Детектор движения                | Нет                                                        | Да                                        |
| Детектор людей                   | Да                                                         | —                                         |
| Вес нетто, кг                    | —                                                          | 0,3                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                                          | Ф118х96                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                                          | 6                                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | —                                                          | 7                                         |
| Угол обзора D °                  | —                                                          | 121.2                                     |
| Скорость электронного затвора    | —                                                          | 1 ~ 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | —                                                          | 59.1                                      |
| Угол обзора H °                  | —                                                          | 112.9                                     |
| Поддержка RTSP                   | —                                                          | Да                                        |
| Режим «День/ночь»                | —                                                          | ICR переключатель                         |
| Сетевой интерфейс                | —                                                          | RJ-45                                     |
| Число пикселей, Мп               | 2                                                          | 2                                         |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                                  | -40...+60                                 |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                                                  | 1920x1080                                 |
| Класс защиты                     | IP67                                                       | IP67                                      |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием                       | С фиксированным фокусным расстоянием      |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                         | 30                                        |
| Встроенный микрофон              | Да                                                         | Да                                        |
| Встроенный динамик               | Нет                                                        | Нет                                       |
| Wi-Fi                            | Нет                                                        | Нет                                       |
| RS-485                           | Нет                                                        | —                                         |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Вандалозащищенность                      | Нет | Нет |
| Кнопка сброса                            | Нет | Нет |
| Дворник                                  | Нет | —   |
| Обогреватель                             | Нет | —   |
| Детектор лиц                             | Нет | —   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | —   |
| Пересечение линии                        | Нет | —   |
| Вторжение в зону                         | Нет | —   |
| Подсчет людей                            | Нет | —   |
| Анализ поведения                         | Нет | —   |
| Тепловизор                               | Нет | —   |
| Распознавание номеров                    | Нет | —   |
| Аудио вход/выход                         | —   | Нет |
| Тревожные входы/выходы                   | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.