

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HDW2849TP-ZS-IL-S2	Hikvision DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD
Код ДИАС	98270	8202
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	31 390 руб.	35 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	Hikvision
Число пикселей, Мп	8	4
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Светочувствительность, Lux	0,008	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.7-13.5	2.8-12
Матрица	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS
Видеожатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вандалозащищённость	Нет	IK10
Кнопка сброса	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Вторжение в зону	Нет	Да
Подсчет людей	Нет	Да
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5х97,6
Вес нетто, кг	—	0,62
Максимальное разрешение	—	2688х1520
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC
Угол обзора Н °	—	102.4-31.2
Угол обзора V °	—	54.7-17.6
Угол обзора D °	—	122.1-5.8
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Поддержка RTSP	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Потребляемая мощность, Вт	—	12,5
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Дальность действия подсветки, м	40	40

Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Тип подсветки	IR/LED	IR/LED
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	—
Дворник	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Тепловизор	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	—
Автофокус	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.