

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1120P-16-150W	Tenda G3318P-16-250W
Код ДИАС	98290	28934
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 799 руб.	27 999 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x178,8x44	440x44x178,8
Питание	АС: 100–240В, 50/60 Гц	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	150	230
Буфер пакетов, Мб	4	—
QoS	Поддержка приоритизации в режиме Priority (порты 1-8)	Поддержка FIFO (First-In, First-Out) Поддержка SP (Strict Priority), WP (Weighted Priority)
Индикаторы	Link/Act для каждого порта, PoE Max для каждого порта, Power	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	32
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,8	26,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d
Функции уровня 2	Четыре режима переключения: Standard, Priority, Extend, VLAN	—
Дальность режима передачи, м	250 (для портов 9-16 в режиме Extend)	250
Общее количество портов	20	18
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	В стойку / на стену	В стойку
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адресов
Интерфейс управления	—	IMS, web-интерфейс
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.