

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1120P-16-150W	Tenda G1120P-16-250W
Код ДИАС	98290	83373
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 799 руб.	22 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x178,8x44	440x44x178
Питание	АС: 100–240В, 50/60 Гц	АС 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	150	230
QoS	Поддержка приоритизации в режиме Priority (порты 1-8)	–
Индикаторы	Link/Act для каждого порта, PoE Max для каждого порта, Power	Power, Link/Act, PoE MAX
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3a	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x и IEEE802.3af/at
Функции уровня 2	Четыре режима переключения: Standard, Priority, Extend, VLAN	–
Дальность режима передачи, м	250 (для портов 9-16 в режиме Extend)	250
Способ монтажа	В стойку / на стену	В стойку / на стол / на стену
Охлаждение	–	Да
Метод подачи PoE	–	1/2 (+), 3/6 (-)
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,8	29,8
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Общее количество портов	20	20
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.