

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1120P-16-150W	Uniview NSW2020-16T2GC-LPOE-IN
Код ДИАС	98290	85541
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 799 руб.	19 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+45	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x178,8x44	440x45x207
Питание	АС: 100–240В, 50/60 Гц	АС 100-240 В
Количество SFP портов	2	—
QoS	Поддержка приоритезации в режиме Priority (порты 1-8)	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Индикаторы	Link/Act для каждого порта, PoE Max для каждого порта, Power	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,8	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Функции уровня 2	Четыре режима переключения: Standard, Priority, Extend, VLAN	—
Дальность режима передачи, м	250 (для портов 9-16 в режиме Extend)	250
Общее количество портов	20	18
Способ монтажа	В стойку / на стену	—
Производитель	Tenda	UNV
Вес нетто, кг	—	4,2
Бюджет PoE, Вт	150	150
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.