

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1120P-16-150W	TRASSIR TR-NS1118-240-16POE
Код ДИАС	98290	90170
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 799 руб.	19 778 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	0...+45	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x178,8x44	270x45x170
Питание	АС: 100–240В, 50/60 Гц	АС 90-240 В
Бюджет PoE, Вт	150	240
Буфер пакетов, Мб	4	0,768
Количество SFP портов	2	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	60
QoS	Поддержка приоритезации в режиме Priority (порты 1-8)	Нет
Индикаторы	Link/Act для каждого порта, PoE Max для каждого порта, Power	—
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	10-90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,8	5,357
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3a	1-16100(100Base-TX) Cat5UTP (Data) 17-181000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data)
Функции уровня 2	Четыре режима переключения: Standard, Priority, Extend, VLAN	Нет
Дальность режима передачи, м	250 (для портов 9-16 в режиме Extend)	250
Общее количество портов	20	18
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку / на стену	В стойку / на стол
Производитель	Tenda	TRASSIR
Вес нетто, кг	—	1,26
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	1-16 A+B
Охлаждение	—	Пассивное
Количество портов PoE	16	16
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.