

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте           | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-T5A-IL</b>       | <b>HiWatch DS-I202(E)(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                                 | 98450                        | 38675                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 7 990 руб.                   | 8 790 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                    | удалённый склад                     |
| Поддержка RTSP                           | Нет                          | Да                                  |
| Детектор движения                        | Нет                          | Да                                  |
| Детектор людей                           | Нет                          | Да                                  |
| Грозозащита                              | Нет                          | Да                                  |
| Производитель                            | Dahua                        | HiWatch                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 103x110x110                  | Ф110,8x84,7                         |
| Вес нетто, кг                            | 0,56                         | 0,52                                |
| Число пикселей, Мп                       | 5                            | 2                                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,007                        | 0,01                                |
| Угол обзора Н °                          | 108                          | 104                                 |
| Угол обзора V °                          | 57                           | 58                                  |
| Угол обзора D °                          | 129                          | 123                                 |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                  | 1/2.9" CMOS                         |
| Максимальное разрешение                  | 2880x1620                    | 1920x1080                           |
| Тип подсветки                            | IR/LED                       | EXIR                                |
| Видеосжатие                              | H.264B, H.264, H.264H, H.265 | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 4,096                        | 8                                   |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель            | Механический ИК-фильтр              |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб            | Нет                                 |
| Встроенный микрофон                      | Да                           | Нет                                 |
| Wi-Fi                                    | Да                           | Нет                                 |
| Питание                                  | DC 12 В                      | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5,1                          | 6,5                                 |
| Материал корпуса                         | Металл/Пластик               | —                                   |
| Скорость электронного затвора            | —                            | 1/3 -1/100000 с                     |
| Улучшение изображения                    | —                            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            |
| Вандалозащищенность                      | —                            | IK10                                |
| Сетевой интерфейс                        | —                            | RJ-45                               |
| Встроенный динамик                       | Нет                          | Нет                                 |
| Детектор лиц                             | Нет                          | Нет                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                          | Нет                                 |
| Пересечение линии                        | Нет                          | Нет                                 |
| Вторжение в зону                         | Нет                          | Нет                                 |
| Распознавание номеров                    | Нет                          | Нет                                 |
| Подсчет людей                            | Нет                          | Нет                                 |

|                                  |                                      |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Анализ поведения                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                          | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                       | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                        | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                     | Нет                                  | Нет                                  |
| RS-485                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Класс защиты                     | IP67                                 | IP67                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                   | 25                                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                   | 30                                   |
| WDR                              | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                   | Да                                   |
| Кнопка сброса                    | Да                                   | Да                                   |
| Другая аналитика                 | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.