

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149966	PowerCom 1152572
Код ДИАС	98578	35686
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 990 руб.	36 118 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	8,3	14,6
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x355	428x84x431
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Подключение дополнительных батарей	Да (параллельно внешние блоки)	Нет
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 000	800
Защита от всплесков напряжения	585 Дж	420 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Не требуется (онлайн-топология)	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	8 × IEC C13	8 × IEC-320 C13 с резервным питанием
Горячая замена батарей	Нет	Да
Частота тока вход, Гц	40–70	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50 / 60	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке), 176–276 (при 100% нагрузке)	155-300
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда, перегрева, короткого замыкания)	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраивается)	220/230/240
Емкость, Ач	6,4	7
Количество аккумуляторов	3	2
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные

Производитель	IPPON	PowerCom
Типовое время перезарядки, часов	1,330	4,000
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	—	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Напряжение, В	12	12
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Акустический шум, <дБ	50	50
АКБ в комплекте	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.