

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPRON 2149966	IPRON 1108022
Код ДИАС	98578	55514
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 990 руб.	17 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	8,3	10,8
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x355	139x195x364
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Подключение дополнительных батарей	Да (параллельно внешние блоки)	—
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Акустический шум, <дБ	50	45
Защита от всплесков напряжения	585 Дж	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Не требуется (онлайн-топология)	При $U_{вх} > 242 \text{ В}$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 \text{ В}$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	8 × IEC C13	4 × Schuko CEE 7
Частота тока вход, Гц	40–70	45-65
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке), 176–276 (при 100% нагрузке)	162-280
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда, перегрева, короткого замыкания)	—
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраивается)	220
Емкость, Ач	6,4	9
Количество аккумуляторов	3	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Типовое время перезарядки, часов	1,330	6,000
Напряжение, В	12	12
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Горячая замена батарей	Нет	—
Частота тока выход, Гц	50 / 60	50/60
АКБ в комплекте	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20

Производитель	IPPON	IPPON
---------------	-------	-------

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.