

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149966	IPPON 2028477
Код ДИАС	98578	84752
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 990 руб.	41 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	8,3	10,56
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x355	438x88x430
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Подключение дополнительных батарей	Да (параллельно внешние блоки)	Да
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Акустический шум, <дБ	50	42
Защита от всплесков напряжения	585 Дж	345 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Не требуется (онлайн-топология)	Да
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	8 × IEC C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Горячая замена батарей	Нет	Да
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке), 176–276 (при 100% нагрузке)	110-300
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда, перегрева, короткого замыкания)	—
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраивается)	208/220/230/240
Емкость, Ач	6,4	9
Количество аккумуляторов	3	2
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Типовое время перезарядки, часов	1,330	4,000
Защита от короткого замыкания	—	Да

Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Напряжение, В	12	через 1 мин.
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Время переключения на батарею, мс	0	0
Частота тока вход, Гц	40–70	40-70
Частота тока выход, Гц	50 / 60	50/60
АКБ в комплекте	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Поддержка SNMP	Да	Да
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.