

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149966	IPPON 2048804
Код ДИАС	98578	87915
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 990 руб.	35 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	8,3	8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x355	285x145x225
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Подключение дополнительных батарей	Да (параллельно внешние блоки)	Нет
Защита от всплесков напряжения	585 Дж	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Не требуется (онлайн-топология)	—
Выходные разъемы	8 × IEC C13	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 3
Частота тока вход, Гц	40–70	50±6%
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке), 176–276 (при 100% нагрузке)	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда, перегрева, короткого замыкания)	—
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраивается)	220/230/240
Емкость, Ач	6,4	9
Количество аккумуляторов	3	2
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Типовое время перезарядки, часов	1,330	8,000
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110%, 10 сек при нагрузке 110%~130%, 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%.
Рабочая температура, С°	-20...+40	-20...+40
Напряжение, В	12	12
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да

Активная мощность, Ватт	1 000	1 000
Акустический шум, <дБ	50	50
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Нет	—
Частота тока выход, Гц	50 / 60	50/60
АКБ в комплекте	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.