

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149966	Импульс SL10201
Код ДИАС	98578	91363
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 990 руб.	38 250 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	8,3	12
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x355	433x44x389
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Напряжение, В	12	6
Подключение дополнительных батарей	Да (параллельно внешние блоки)	Нет
Активная мощность, Ватт	1 000	600
Акустический шум, <дБ	50	—
Защита от всплесков напряжения	585 Дж	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Не требуется (онлайн-топология)	Да
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	8 × IEC C13	IEC 320 C13 (компьютерный)
Частота тока вход, Гц	40–70	50/60 (автонастройка)
Частота тока выход, Гц	50 / 60	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке), 176–276 (при 100% нагрузке)	165-290
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда, перегрева, короткого замыкания)	—
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраивается)	220-240
Емкость, Ач	6,4	7
Количество аккумуляторов	3	4
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	IPPON	Импульс
Типовое время перезарядки, часов	1,330	4,000
Защита от перегрузок	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Горячая замена батарей	Нет	—
АКБ в комплекте	Да	Да

Поддержка SNMP	Да	Да
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.