

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149966	IPPON 2079877
Код ДИАС	98578	98630
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 990 руб.	36 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	8,3	20
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x355	438x88x430
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Подключение дополнительных батарей	Да (параллельно внешние блоки)	Да
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Защита от всплесков напряжения	585 Дж	695
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Не требуется (онлайн-топология)	Да
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	8 × IEC C13	8xIEC C13
Горячая замена батарей	Нет	Да
Частота тока вход, Гц	40–70	45–65
Частота тока выход, Гц	50 / 60	–
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке), 176–276 (при 100% нагрузке)	165–290 (при 50% нагрузке)
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда, перегрева, короткого замыкания)	Да
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраивается)	208/220/230/240
Емкость, Ач	6,4	9
Количество аккумуляторов	3	2
АКБ в комплекте	Да	–
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В стойку / Напольный
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Типовое время перезарядки, часов	1,330	4
Защита от короткого замыкания	–	Да
Защита от перегрузок	–	Да (отключение при >120%)
Напряжение, В	12	12
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Класс защиты	IP20	IP20

Поддержка SNMP	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.