

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149966	IPPON 2111316
Код ДИАС	98578	98645
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 990 руб.	19 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	8,3	8,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x355	165x138x370
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Напряжение, В	12	24
Подключение дополнительных батарей	Да (параллельно внешние блоки)	Нет
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Аварийное отключение ЕРО	Да	Нет
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Акустический шум, <дБ	50	40
Защита от всплесков напряжения	585 Дж	303
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	да (RJ-45)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Не требуется (онлайн-топология)	Да
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	8 × IEC C13	4 x Schuko
Частота тока вход, Гц	40–70	50/60
Частота тока выход, Гц	50 / 60	—
Диапазон входного напряжения, В	110–300 (при 50% нагрузке), 176–276 (при 100% нагрузке)	170–268
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда, перегрева, короткого замыкания)	Да
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраивается)	220 / 230 / 240
Количество аккумуляторов	3	2
АКБ в комплекте	Да	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Типовое время перезарядки, часов	1,330	2 (до 90%)
Защита от короткого замыкания	—	Предохранитель
Защита от перегрузок	—	Да
Рабочая температура, С°	-20...+40	-20 ...+40
Горячая замена батарей	Нет	Нет
Емкость, Ач	6,4	6,4

Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Натрий-ионные	Натрий-ионные
Производитель	IPPON	IPPON

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.