

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2079877	Бастион 457 SKAT-UPS 1500/900
Код ДИАС	98630	12178
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 090 руб.	37 100 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	20	10,1
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	158x198x380
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8xIEC C13	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4
Частота тока вход, Гц	45–65	50 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	170-270
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Форм-фактор	В стойку / Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	IPPON	Бастион
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	695	185 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	RJ-45
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	2-6
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	Да
Защита АКБ	Да	—
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4	8,000
АКБ в комплекте	—	Да
Активная мощность, Ватт	900	900
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.