

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2079877	CyberPower BR1000ELCD
Код ДИАС	98630	31067
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 090 руб.	17 920 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	20	6,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	166x118x288
Активная мощность, Ватт	900	600
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8xIEC C13	8 x Schuko
Частота тока вход, Гц	45–65	50/60 ± 5
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	165-290
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	В стойку / Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	IPPON	CyberPower
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	695	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	4
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	—
Защита АКБ	Да	—
Количество аккумуляторов	2	1
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4	8,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ± 1%
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

USB-порт	Да	Да
----------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 20:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.