

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPRON 2079877	IPRON 1108030
Код ДИАС	98630	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 090 руб.	16 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	20	10,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	При $U_{вх} > 242$ В, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198$ В, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Выходные разъемы	8xIEC C13	6 x IEC 320 C13
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	162-280
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Форм-фактор	В стойку / Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	695	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	2-10
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; При > 120% - выключится
Защита АКБ	Да	—
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4	6,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Активная мощность, Ватт	900	900
Частота тока вход, Гц	45–65	45-65
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Производитель	IPRON	IPRON
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2

Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 06:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.