

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2079877	CyberPower VP1200EILCD
Код ДИАС	98630	67726
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 090 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	20	9,62
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	100x281x355
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	900	720
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Одинарное повышение, одинарное понижение
Выходные разъемы	8xIEC C13	6 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	45–65	50/60 ± 5
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	167-295
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	В стойку / Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	IPPON	CyberPower
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	695	450 Дж
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	4
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	Да
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	9	7,2
Количество аккумуляторов	2	1
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4	8,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ± 1% (автоопределение)
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

USB-порт	Да	Да
----------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.