

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2079877	QTECH QPS-LIS-D-1500-TRI
Код ДИАС	98630	74407
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 090 руб.	34 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	20	10,11
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	125x225x380
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8xIEC C13	4 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	45–65	—
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	162-290
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220-240
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	В стойку / Напольный	Настольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	IPPON	QTECH
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	695	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	10
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	Да
Защита АКБ	Да	—
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4	8,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Активная мощность, Ватт	900	900
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

USB-порт	Да	Да
----------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 20:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.