

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPRON 2079877	IPRON 2028478
Код ДИАС	98630	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 090 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	20	14,72
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	438x88x430
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	900	1 350
Выходные разъемы	8xIEC C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Частота тока вход, Гц	45–65	40-70
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	110-300
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В стойку / Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Защита от всплесков напряжения	695	345 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	0
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Защита АКБ	Да	—
Количество аккумуляторов	2	3
Акустический шум, <дБ	50	42
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4	4,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Класс защиты	IP20	IP20
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.