

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2079877	IPPON 2048801
Код ДИАС	98630	87912
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 090 руб.	33 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	20	8
Рабочая температура, С°	0...+40	-20...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	285x145x225
Активная мощность, Ватт	900	1 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	нет
Выходные разъемы	8xIEC C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 4
Частота тока вход, Гц	45–65	50±6%
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В стойку / Напольный	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	695	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	0
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.
Защита АКБ	Да	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4	8,000
Частота тока выход, Гц	—	50
АКБ в комплекте	—	Да

Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.