

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2079877	Импульс FW10201
Код ДИАС	98630	89943
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 090 руб.	39 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	20	12,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	440x86.5x425
Активная мощность, Ватт	900	1 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8xIEC C13	IEC-C13x8
Частота тока вход, Гц	45–65	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	110-290
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В стойку / Напольный	В 19" стойку
Производитель	IPPON	Импульс
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	695	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Нет
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	Нет
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	Да
Защита АКБ	Да	—
Количество аккумуляторов	2	3
Акустический шум, <дБ	50	47
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4	8,000
Частота тока выход, Гц	—	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Класс защиты	IP20	IP20
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 23:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.