

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2079877	IPPON 2049226
Код ДИАС	98630	92298
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 090 руб.	40 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	20	16,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	440x86.5x460
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	900	1 500
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8xIEC C13	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой
Частота тока вход, Гц	45–65	40-70
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	110-300
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В стойку / Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Защита от всплесков напряжения	695	380 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	0
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	Да
Защита АКБ	Да	—
Количество аккумуляторов	2	3
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4	4,000
Частота тока выход, Гц	—	46/64
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50

Поддержка SNMP	Да	Да
----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 06:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.