

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2079879	IPPON 1108028
Код ДИАС	98631	30365
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 590 руб.	19 190 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	30	10,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	139x195x364
Полная мощность, ВА	2 000	2 200
Активная мощность, Ватт	1 800	1 320
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	При $U_{вх} > 242 В$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 В$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Выходные разъемы	8xIEC C13	4 x Schuko CEE 7
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	162-280
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Форм-фактор	В стойку / Напольный	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	695	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	2-10
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	—
Защита АКБ	Да	—
Количество аккумуляторов	4	2
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4	6,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	45–65	45-65
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

USB-порт	Да	Да
----------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.