

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2079879	IPPON 1398360
Код ДИАС	98631	56626
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 590 руб.	82 990 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	30	15,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438х88х430	438х85,5х445
Полная мощность, ВА	2 000	1 500
Активная мощность, Ватт	1 800	1 500
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8хIEC C13	8 х IEC C13
Частота тока вход, Гц	45–65	40-70
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	160-300
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В стойку / Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	695	296 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	—
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	—
Защита АКБ	Да	—
Количество аккумуляторов	4	3
Аварийное отключение EPO	Да	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	95
Типовое время перезарядки, часов	4	—
Частота тока выход, Гц	—	54-66
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50

Поддержка SNMP	Да	Да
----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.