

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPRON 2079879	IPRON 2028479
Код ДИАС	98631	84754
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 590 руб.	72 990 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	30	17,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	438x88x430
Выходные разъемы	8xIEC C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Частота тока вход, Гц	45–65	40-70
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	110-300
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В стойку / Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Защита от всплесков напряжения	695	345 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	0
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Защита АКБ	Да	—
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4	4,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Класс защиты	IP20	IP20
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 09:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.