

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPRON 2079879	IPRON 2050423
Код ДИАС	98631	86695
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 590 руб.	49 790 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	30	15,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	151x225x390
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8xIEC C13	4 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	45–65	40-70
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	110-300
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В стойку / Напольный	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	695	370 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	0
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4	4,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Класс защиты	IP20	IP20
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.