

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2079879	IPPON 1982629
Код ДИАС	98631	96372
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 590 руб.	63 190 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	30	17,9
Частота тока вход, Гц	45–65	40-70
Диапазон входного напряжения, В	165–290 (при 50% нагрузке)	110-300 В (при 50% нагрузке), 180-300 В (при 100% нагрузке)
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В стойку / Напольный	В 19" стойку
Защита от всплесков напряжения	695	370 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	2–6 (макс. 10)	0
Защита от короткого замыкания	Да	Программная защита
Защита от перегрузок	Да (отключение при >120%)	Да (отключение через 3 секунды при перегрузке)
Влажность, %	10–90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4	—
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	438x88x430
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Выходные разъемы	8xIEC C13	8 x IEC C13
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Класс защиты	IP20	IP20
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита АКБ	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да

Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 15:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.