

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                          | Предлагаемая замена                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>IPPON 2149951</b>                                        | <b>PowerCom 1075913</b>                                                               |
| Код ДИАС                                       | 98633                                                       | 11218                                                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 76 990 руб.                                                 | 62 558 руб.                                                                           |
| Наличие                                        | под заказ                                                   | под заказ                                                                             |
| Вес нетто, кг                                  | 13,05                                                       | 26,2                                                                                  |
| Рабочая температура, С°                        | -20 ...+40                                                  | 0...+40                                                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 440x85x485                                                  | 428x84x635                                                                            |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Да                                                          | —                                                                                     |
| Выходные разъемы                               | 8xIEC C13                                                   | 8 x IEC320-C13                                                                        |
| Частота тока вход, Гц                          | 40-70                                                       | 50-60 (автоопределение)                                                               |
| Диапазон входного напряжения, В                | 110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке) | 180-276                                                                               |
| Класс защиты                                   | IP20                                                        | —                                                                                     |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                                                | В 19" стойку или на плоскую поверхность                                               |
| Производитель                                  | IPPON                                                       | PowerCom                                                                              |
| Защита от всплесков напряжения                 | 585                                                         | 1620 Дж                                                                               |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Да                                                          | —                                                                                     |
| Защита от короткого замыкания                  | Да                                                          | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя |
| Защита от перегрузок                           | Да (переход на байпас при 102-150%)                         | 105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)            |
| Защита АКБ                                     | Да                                                          | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей                      |
| Емкость, Ач                                    | 6,4                                                         | 7,2                                                                                   |
| Тип батареи                                    | Натрий-ионные                                               | Герметичные, свинцово-кислотные                                                       |
| Аварийное отключение EPO                       | Да                                                          | —                                                                                     |
| Акустический шум, <дБ                          | 50                                                          | 45                                                                                    |
| Влажность, %                                   | 20-95 (без конденсации)                                     | 0-95 (без конденсации)                                                                |
| Типовое время перезарядки, часов               | <1 час 20 минут (при +25°C)                                 | 4,000                                                                                 |
| Частота тока выход, Гц                         | —                                                           | 50/60                                                                                 |
| АКБ в комплекте                                | —                                                           | Да                                                                                    |
| Полная мощность, ВА                            | 2 000                                                       | 2 000                                                                                 |
| Активная мощность, Ватт                        | 2 000                                                       | 2 000                                                                                 |
| Выходное напряжение, В                         | 208/220/230/240                                             | 208/220/230/240                                                                       |
| Тип ИБП                                        | Онлайн                                                      | Онлайн                                                                                |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                       | Синусоидальный сигнал                                                                 |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                          | Да                                                                                    |
| Время переключения на батарею, мс              | 0                                                           | 0                                                                                     |

|                          |    |    |
|--------------------------|----|----|
| Горячая замена батарей   | Да | Да |
| Количество аккумуляторов | 6  | 6  |
| Напряжение, В            | 12 | 12 |
| USB-порт                 | Да | Да |
| Поддержка SNMP           | Да | Да |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.