

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149951	IPPON 1398362
Код ДИАС	98633	31515
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 990 руб.	116 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,05	23,3
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x485	438x85,5x600
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8xIEC C13	8 x IEC C13
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)	160-300
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	585	296 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	0	—
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Да (переход на байпас при 102-150%)	—
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	7
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	Да	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	95
Типовое время перезарядки, часов	<1 час 20 минут (при +25°C)	—
Частота тока выход, Гц	—	54-66
АКБ в комплекте	—	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 000
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да

Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.