

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149951	Бастион 735 RAPAN-UPS 2000
Код ДИАС	98633	54657
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 990 руб.	20 400 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,05	10,5
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x485	158x198x380
Активная мощность, Ватт	2 000	1 200
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8xIEC C13	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4
Частота тока вход, Гц	40-70	50 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)	170-270
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	IPPON	Бастион
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	585	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Время переключения на батарею, мс	0	2-6
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Да (переход на байпас при 102-150%)	Да
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	7
Количество аккумуляторов	6	2
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	—
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	<1 час 20 минут (при +25°C)	8,000
АКБ в комплекте	—	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Класс защиты	IP20	IP20
Защита от короткого замыкания	Да	Да

Напряжение, В	12	12
---------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.