

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149951	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-3000P
Код ДИАС	98633	67795
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 990 руб.	60 980 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,05	25,5
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x485	438x88x610
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 700
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8xIEC C13	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Частота тока вход, Гц	40-70	50 ± 10, 60 ± 10
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)	80-300
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	Сайбер Электро
Защита от всплесков напряжения	585	388 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да (переход на байпас при 102-150%)	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	9
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90
Типовое время перезарядки, часов	<1 час 20 минут (при +25°C)	5,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Количество аккумуляторов	6	6

Напряжение, В	12	12
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.