

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149951	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-2000
Код ДИАС	98633	81144
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 990 руб.	50 619 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13,05	14,8
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x485	151x225x394
Активная мощность, Ватт	2 000	1 800
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8xIEC C13	2 x Schuko, 2 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	40-70	50 ± 10, 60 ± 10
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)	80-300
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Производитель	IPPON	Сайбер Электро
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	585	350 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Горячая замена батарей	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	Да (переход на байпас при 102-150%)	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 105~110% в течение 10 мин., нагрузка 110~130% в течение 1 мин., нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 105~110% в течение 1 мин., нагрузка 110~130% в течение 30 сек., нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка 110~120% в течение 30 мин., нагрузка 120~130% в течение 10 мин., нагрузка >130% в течение 1 мин.
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	7
Количество аккумуляторов	6	4
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)

Типовое время перезарядки, часов	<1 час 20 минут (при +25°C)	5,000
Частота тока выход, Гц	—	50 ± 0,5%, 60 ± 0,5%
АКБ в комплекте	—	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Время переключения на батарею, мс	0	0
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.