

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149951	IPPON 2028479
Код ДИАС	98633	84754
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 990 руб.	72 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,05	17,32
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x485	438x88x430
Активная мощность, Ватт	2 000	1 800
Выходные разъемы	8xIEC C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)	110-300
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Защита от всплесков напряжения	585	345 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Защита от перегрузок	Да (переход на байпас при 102-150%)	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	9
Количество аккумуляторов	6	4
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	<1 час 20 минут (при +25°С)	4,000
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 01:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.