

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149951	IPPON 2050431
Код ДИАС	98633	86699
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 990 руб.	77 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,05	23,8
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x485	196x342x412
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 700
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	8xIEC C13	4 x Schuko, 1 выходной клеммный блок
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)	110-300
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита от всплесков напряжения	585	810 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Да (переход на байпас при 102-150%)	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Защита АКБ	Да	—
Емкость, Ач	6,4	9
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	<1 час 20 минут (при +25°С)	4,000

Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Время переключения на батарею, мс	0	0
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.