

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149951	IPPON 2079883
Код ДИАС	98633	98632
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 990 руб.	82 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,05	41
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x485	438x88x610
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 700
Выходные разъемы	8xIEC C13	8xIEC C13 + 1xIEC C19
Частота тока вход, Гц	40-70	45 – 65
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)	165 – 290 (при 50% нагрузке)
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В стойку / Напольный
Защита от всплесков напряжения	585	695
Время переключения на батарею, мс	0	2 – 6 (макс. 10)
Защита от перегрузок	Да (переход на байпас при 102-150%)	Да (отключение при >120%)
Емкость, Ач	6,4	9
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	10 – 90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	<1 час 20 минут (при +25°С)	4
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Класс защиты	IP20	IP20
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита АКБ	Да	Да
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.