

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2149951	IPPON 2149946
Код ДИАС	98633	98639
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 990 руб.	81 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13,05	14,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x85x485	190x320x390
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 000	3 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Нет
Выходные разъемы	8xIEC C13	4 x Schuko
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Нет
Горячая замена батарей	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Да (выключатель)
Защита от перегрузок	Да (переход на байпас при 102-150%)	Да (ступенчатая защита)
Количество аккумуляторов	6	8
Напряжение, В	12	96 (8 x 12 В)
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0–95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	<1 час 20 минут (при +25°C)	< 1 (при +25°C)
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	-20 ...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40–70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Защита от всплесков напряжения	585	585
Время переключения на батарею, мс	0	0
Защита АКБ	Да	Да
Емкость, Ач	6,4	6,4
Тип батареи	Натрий-ионные	Натрий-ионные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.