

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151389	IPPON 1398362
Код ДИАС	98636	31515
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	263 490 руб.	116 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	10,5	23,3
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	485х85х440	438х85,5х600
Полная мощность, ВА	10 000	2 000
Активная мощность, Ватт	10 000	2 000
Выходные разъемы	Клеммный блок	8 x IEC C13
Диапазон входного напряжения, В	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)	160-300
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)	200/208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Подключение дополнительных батарей	Да (до 4 модулей параллельно)	—
Время переключения на батарею, мс	0	—
Защита от короткого замыкания	Да (выключатель)	Да
Защита от перегрузок	Да	—
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда)	—
Емкость, Ач	6,4 (один батарейный модуль)	7
Количество аккумуляторов	5 шт. (в одном батарейном модуле)	6
Напряжение, В	240	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	55	50
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	95
Защита от всплесков напряжения	—	296 Дж
Частота тока выход, Гц	—	54-66
АКБ в комплекте	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Частота тока вход, Гц	40–70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Горячая замена батарей	Нет	—

Поддержка SNMP	Да	Да
----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 09.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.