

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151389	IPPON 1005639
Код ДИАС	98636	60767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	263 490 руб.	377 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	10,5	59,1
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	485x85x440	438x216x593
Полная мощность, ВА	10 000	6 000
Активная мощность, Ватт	10 000	6 000
Выходные разъемы	Клеммный блок	6 x IEC C13, 2 x IEC C19, клеммный блок
Частота тока вход, Гц	40–70	45-65
Диапазон входного напряжения, В	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)	160-275
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Подключение дополнительных батарей	Да (до 4 модулей параллельно)	—
Защита от короткого замыкания	Да (выключатель)	Автоматический выключатель
Защита от перегрузок	Да	—
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда)	—
Емкость, Ач	6,4 (один батарейный модуль)	7
Количество аккумуляторов	5 шт. (в одном батарейном модуле)	16
Напряжение, В	240	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Акустический шум, <дБ	55	50
Защита от всплесков напряжения	—	455 Дж
Частота тока выход, Гц	—	50/60
АКБ в комплекте	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Нет	—
Аварийное отключение EPO	Да	Да

Влажность, %	0–95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.