

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151389	CyberPower OLS10000E
Код ДИАС	98636	67757
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	263 490 руб.	346 603 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,5	86
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	485х85х440	260х708х550
Активная мощность, Ватт	10 000	9 000
Выходные разъемы	Клеммный блок	1 x Клеммная колодка
Частота тока вход, Гц	40–70	50/60 ± 5
Диапазон входного напряжения, В	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)	110-276
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)	220
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Производитель	IPPON	CyberPower
Подключение дополнительных батарей	Да (до 4 модулей параллельно)	Да
Защита от короткого замыкания	Да (выключатель)	—
Защита от перегрузок	Да	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда)	—
Емкость, Ач	6,4 (один батарейный модуль)	9
Количество аккумуляторов	5 шт. (в одном батарейном модуле)	20
Напряжение, В	240	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Акустический шум, <дБ	55	—
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Защита от всплесков напряжения	—	445 Дж
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ± 0,1%
АКБ в комплекте	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	7,000
Полная мощность, ВА	10 000	10 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Время переключения на батарею, мс	0	0

Горячая замена батарей	Нет	–
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 20:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.