

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151389	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-6000P
Код ДИАС	98636	81149
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	263 490 руб.	249 017 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,5	70
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	485x85x440	433x171x661
Полная мощность, ВА	10 000	6 000
Активная мощность, Ватт	10 000	6 000
Выходные разъемы	Клеммный блок	4 x IEC C13, 4 x IEC C1, 1 x Клеммная колодка для проводов
Частота тока вход, Гц	40–70	50/60
Диапазон входного напряжения, В	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)	110-300
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)	200 ± 1%, 208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Класс защиты	IP20	—
Производитель	IPPON	Сайбер Электро
Подключение дополнительных батарей	Да (до 4 модулей параллельно)	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 - 1 вход, 1 выход
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Да (выключатель)	—
Защита от перегрузок	Да	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 105~130% в течение 10 сек., Нагрузка >130% в течение 1.5 сек. Байпас - Нагрузка 110~120% в течение 30 мин., Нагрузка 120~130% в течение 2 мин., Нагрузка 130~150% в течение 15сек., моментальная нагрузка >150%
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда)	—
Емкость, Ач	6,4 (один батарейный модуль)	7
Количество аккумуляторов	5 шт. (в одном батарейном модуле)	16
Напряжение, В	240	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да (USB-B)	—
Акустический шум, <дБ	55	—
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Частота тока выход, Гц	—	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%

Защита от всплесков напряжения	—	1335 Дж
АКБ в комплекте	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Время переключения на батарею, мс	0	0
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.