

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151389	IPPON 2149967
Код ДИАС	98636	98634
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	263 490 руб.	93 760 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,5	15,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	485x85x440	440x85x565
Полная мощность, ВА	10 000	3 000
Активная мощность, Ватт	10 000	3 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	Да
Выходные разъемы	Клеммный блок	8xIEC C13 + 1xIEC C19
Диапазон входного напряжения, В	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)	208/220/230/240
Подключение дополнительных батарей	Да (до 4 модулей параллельно)	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
Горячая замена батарей	Нет	Да
Защита от короткого замыкания	Да (выключатель)	Да
Защита от перегрузок	Да	Да (переход на байпас при 102-150%)
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда)	Да
Емкость, Ач	6,4 (один батарейный модуль)	6,5
Количество аккумуляторов	5 шт. (в одном батарейном модуле)	8
Напряжение, В	240	12
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Акустический шум, <дБ	55	50
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Защита от всплесков напряжения	—	585
Типовое время перезарядки, часов	—	<1 час 20 минут (при +25°C)
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	-20 ...+40
Частота тока вход, Гц	40–70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Время переключения на батарею, мс	0	0
Тип батареи	Натрий-ионные	Натрий-ионные
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.