

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151389	IPPON 2151387
Код ДИАС	98636	98635
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	263 490 руб.	224 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,5	9,7
Полная мощность, ВА	10 000	6 000
Активная мощность, Ватт	10 000	6 000
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	-20 ...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	485x85x440	485x85x440
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	Нет
Выходные разъемы	Клеммный блок	Клеммный блок
Частота тока вход, Гц	40–70	40–70
Диапазон входного напряжения, В	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Подключение дополнительных батарей	Да (до 4 модулей параллельно)	Да (до 4 модулей параллельно)
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Нет	Нет
Защита от короткого замыкания	Да (выключатель)	Да (выключатель)
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда)	Да (от глубокого разряда)
Емкость, Ач	6,4 (один батарейный модуль)	6,4 (один батарейный модуль)
Количество аккумуляторов	5 шт. (в одном батарейном модуле)	5 шт. (в одном батарейном модуле)
Напряжение, В	240	240
Тип батареи	Натрий-ионные	Натрий-ионные
USB-порт	Да (USB-B)	Да (USB-B)
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	55	55
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	0–95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.