

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151389	IPPON 2149946
Код ДИАС	98636	98639
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	263 490 руб.	81 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,5	14,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	485x85x440	190x320x390
Полная мощность, ВА	10 000	3 000
Активная мощность, Ватт	10 000	3 000
Выходные разъемы	Клеммный блок	4 x Schuko
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Да (до 4 модулей параллельно)	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да (ступенчатая защита)
Защита АКБ	Да (от глубокого разряда)	Да
Емкость, Ач	6,4 (один батарейный модуль)	6,4
Количество аккумуляторов	5 шт. (в одном батарейном модуле)	8
Напряжение, В	240	96 (8 x 12 В)
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Акустический шум, <дБ	55	50
Защита от всплесков напряжения	—	585
Типовое время перезарядки, часов	—	< 1 (при +25°C)
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	-20 ...+40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	Нет
Частота тока вход, Гц	40–70	40–70
Диапазон входного напряжения, В	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	IPPON	IPPON
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Нет	Нет
Защита от короткого замыкания	Да (выключатель)	Да (выключатель)
Тип батареи	Натрий-ионные	Натрий-ионные
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	0–95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.