

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2151384	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ ПЛЮС-10000P
Код ДИАС	98641	67807
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	249 990 руб.	168 163 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	36,1	19,05
Рабочая температура, С°	-20 ...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x450x700	438x130,5x680
Активная мощность, Ватт	10 000	9 000
Выходные разъемы	Клеммный блок	—
Частота тока вход, Гц	40–70	50/60 ± 10%
Диапазон входного напряжения, В	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)	80-300
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)	220
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Производитель	IPPON	Сайбер Электро
Подключение дополнительных батарей	Да (разъём для внешнего батарейного модуля)	Нет
Защита от всплесков напряжения	587	—
Защита от короткого замыкания	Да (выключатель)	—
Защита от перегрузок	Да (ступенчатая защита)	—
Защита АКБ	Да (BMS, контроль заряда/разряда)	—
Емкость, Ач	6,4	10
Количество аккумуляторов	5 блоков	6
Напряжение, В	48 (каждый блок, 5 шт.)	12
Тип батареи	Натрий-ионные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да (USB-B)	Да
Влажность, %	0–95 (без конденсации)	0-90
Типовое время перезарядки, часов	< 1 (при +25°C)	—
Частота тока выход, Гц	—	50/60 ± 0.05
Полная мощность, ВА	10 000	10 000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Нет	—
Аварийное отключение EPO	Да	Да

Акустический шум, <дБ	55	55
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 10:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.